

Brinke Golden Gate Gents

Specifiche tecniche

| | |
|-------------------|--|
| Telaio | CR-MO 700c |
| Taglie | M |
| Forcella | 700c in acciaio 1-1/8" |
| Manubrio | In alluminio larghezza 610mm |
| Freni | Clamp brake Promax |
| Cerchi | 700c AlexRim DC19 in alluminio doppia camera |
| Gomme | Kenda 700x38c |
| Cambio | SHIMANO TX-800 a 7 velocità |
| Cassetta | Shimano 14-28T a 7 velocità |
| Guarnitura | Alluminio 42T |
| Reggisella | Alluminio 25.4mm*300mm |
| Luci | Anteriore e Posteriore con accensione da display |
| Sella | GrandStar in pelle |
| Display | KM-529 LCD retroilluminato con 5 livelli di assistenza, funzione walk, accensione luci, indicatore di velocità istantanea/media/massima, ODO e TRIP. |
| Motore | Posteriore Bafang SWXH da 36V e 250W |
| Sensore | Sensore SPEED con 12 magneti |
| Batteria | Batteria SAMSUNG da 36v 11Ah (396Wh) con BMS (Battery Management System) Autonomia: fino a 70 km Tempo di ricarica: 4-6 ore |
| Colore | Bianco |